

SHANDONG TAIRAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

Address:NO. 3, Yanhe Road, Boshan, Zibo, Shandong, China
Email:wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com
Contact:Rose Tel/Wechat:+86-13275332819
Tel:86-533-4188518 Fax:86-533-4188518

Р е к о м б и н и р о в а н н ы й м а г н е з и а л ь н о - х р о м о в ы й к и р п и ч



В сочетании с магниевым - хромовым кирпичом, сожженным при температуре 1750°C, продукт обладает хорошей коррозионной стойкостью, стойкостью к эрозии, износостойкостью к размыванию и термостойкими ударными свойствами, применяемыми в медеплавильных печах, свинцово - цинковых печах, рабочих футеровках печей AOD и других печах для плавки цветных металлов

1. Технические параметры комбинированного магниевым - хромового кирпича

Item	Unit	DMCr-20	DMCr-24
MgO	%	≥60	≥55
SiO ₂	%	≤1.5	≤1.5
Fe ₂ O ₃	%	12	12
Cr ₂ O ₃	%	≥20	≥24
Плотность	g/cm ³	≥3.25	≥3.27
Пористость	%	≤16	≤16
C.C.S	Mpa	>45	>45
Огнестойкость при нагрузке	°C	>1750	>1760

2. Описание в сочетании с магниевым хромовым кирпичом

Магниевый - хромовый сплав расплавляется электроплавкой, через кристаллизацию расплава, образует довольно однородную структуру, магниевый - хромовый шпиль и магнезит в качестве основного кристаллического сырья,

SHANDONG TAIRAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

измельчает это сырье до определенной степени зернистости, добавляет аддитор, после смешивания формуется, сжигается при высокой температуре выше 1750°C, изготавливается в сочетании с магниевым - хромовым кирпичом. Структурные характеристики продукта - высокая степень прямой связи между частицами, содержит большое количество минеральных фаз шпинеля, изменяет физико - химическую передачу квадратного магния от тела, например, снижает коэффициент теплового расширения, улучшает термосферные свойства, улучшает способность к эрозии кислотно - щелочного шлака.

Сочетание магниевого хромового кирпича имеет характеристики, похожие на использование литого магниевого хромового кирпича, но имеет лучшую устойчивость к резким температурам и более однородную микроструктуру, чем литый магниевый хром. Широко используется в сталеплавильных печах, печах AOD.

3. Основные характеристики продукции

1 > Структура продукта очень плотная, большая плотность, высокая прочность, низкая пористость.

2 > Хорошая кислотоустойчивость к щелочной эрозии, хорошая стойкость к шлаковой эрозии.

3 > Хорошие термосисмические свойства, стойкость к резким изменениям температуры.

4 > Высокотемпературная устойчивость хорошая.

4 Основные виды применения

Медеплавильные печи, печи AOD, свинцово - цинковые печи и другие широко используются

Вы хотите найти профессионального поставщика магниевого хромового кирпича?

Хотите найти надежного поставщика?

Тогда, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Свяжитесь со мной:

Электронная почта: wp@cnjingganrefractory.com/sdwenping@163.com

ТЕЛ: 86-0533-4188518 / ФАКС: 86-0533-4188518

Роза: +86-13275332819 (номер wechat/whatsapp)